SRNE



NEW
BEST QUALITY

Seria EOS

Magazyn Energii 5,12kWh

SR-EOS05B

51,2 V | 5,12 kWh | 1-16 jednostek | Bluetooth® | IP30

Inteligentny

- Obsługa Wi-Fi i BT, podgląd danych w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji

Prosty w instalacji

- Możliwość montażu na ścianie lub podłodze
- Podłączenie typu „plug-and-play" – możliwość podłączenia kolejnych jednostek z obu stron magazynu energii

Przyjazny dla użytkownika

- Duży ekran LCD z danymi w czasie rzeczywistym
- Szybki start
- Minimalna grubość zaledwie 10 cm

Łatwy w rozbudowie

- Kompatybilność z najpopularniejszymi falownikami na rynku
- Do 16 jednostek równolegle, rozbudowa do 81,92 kWh

Bezpieczeństwo

- Wysokiej jakości ogniwa LiFePO4
- Sprawdzone rozwiązania w zakresie zarządzania akumulatorami litowo-jonowymi

Powered by tuya

SOLUTION ENERGY STORAGE
magazyny energii

www.SRNEinverter.pl

1.0 PL

SOLUTION ENERGY STORAGE
magazyny energii

Oficjalny dystrybutor marki SRNE
NIP: 777 344 62 27
Dział handlowy:
robert@solutionenergystorage.pl
grzegorz@solutionenergystorage.pl

SRNE

MODEL	SR-EOS05B
INFORMACJE GŁÓWNE	
Napięcie znamionowe	51,2 V
Pojemność nominalna	100Ah
Energia nominalna	5,12 kWh
Typ baterii	LFP
Żywotność cykliczna (80% DOD, 0,5°C)	6000 cykli
Okres gwarancji	10 lat
Skalowalność	16 jednostek (do 81,92kWh)
ŁADOWANIE I ROZŁADOWANIE	
Maksymalne napięcie ładowania	57,6V
Minimalne napięcie rozładowania	44,8V
Szczytowy prąd ładowania / rozładowania	110A (3s.)
Moc znamionowa (A)	100A
Moc znamionowa (W)	5120W
OGÓLNY	
Waga	47 kg
Wymiary (dł.*szer.*wys.)	460*100*725mm
Komunikacja	CAN / RS485 / USB / WiFi / Bluetooth
Warunki przechowywania	25℃ (do 6 miesięcy) ; 35℃ (do 3 miesięcy); 45℃ (przez miesiąc)
Zakres temperatury ładowania	0–45℃
Zakres temperatury rozładowania	- 10～45℃
Metoda chłodzenia	Konwekcyjne chłodzenie
Stopień ochrony	IP30
Wyświetlacz	LCD
Montaż	Wiszący lub Stojący
STANDARD	
Transport	UN38.3, Karta charakterystyki
Bezpieczeństwo	EN IEC 61000, EN IEC 62619, IEC 62321

