SRNE



NEW
BEST QUALITY

Seria SE

Magazyny Energii 5,12kWh 10,24kWh 14,33kWh

SR-SE05B, SR-SE10B, SR-SE15B

51,2 V | 5-15 kWh | 1-16 jednostek | Bluetooth® | IP30

Inteligencja

- Obsługa Wi-Fi i BT, podgląd danych w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji

Prosty w instalacji

- Możliwość montażu na ścianie lub podłodze
- Podłączenie typu „plug-and-play”

Przyjazny dla użytkownika

- Duży ekran LCD z danymi w czasie rzeczywistym
- Szybki start

Łatwy w rozbudowie

- Kompatybilność z napopularniejszymi falownikami na rynku
- Do 16 jednostek równolegle

Bezpieczeństwo

- Wysokiej jakości ogniwa LiFePO4
- Sprawdzone rozwiązania w zakresie zarządzania akumulatorami litowo-jonowymi

Powered by tuya

SOLUTION ENERGY STORAGE magazyny energii

www.SRNEinverter.pl

1.0 PL

SOLUTION ENERGY STORAGE
magazyny energii

Oficjalny dystrybutor marki SRNE
NIP: 777 344 62 27
Dział handlowy:
robert@solutionenergystorage.pl
grzegorz@solutionenergystorage.pl

SRNE

MODEL	SR-SE05B	SR-SE10B	SR-SE15B
INFORMACJE GŁÓWNE			
Napięcie znamionowe	51,2 V		
Pojemność nominalna	100Ah	205Ah	280Ah
Energia nominalna	5,12 kWh	10,49 kWh	14,33 kWh
Typ baterii	LFP		
Żywotność	6000 cykli		
Skalowalność	1～16 jednostek		
ŁADOWANIE I ROZŁADOWANIE			
Maksymalne napięcie ładowania	57,6 V		
Minimalne napięcie rozładowania	44,8 V		
Szczytowy prąd ład. / rozładowania	120A	240A	240A
Moc znamionowa (A)	50A	100A	100A
Moc znamionowa (W)	2560 W	5120 W	5120W
OGÓLNY			
Waga	44kg	88kg	123kg
Wymiar	646*399*150mm	690*436*256mm	837*380*253mm
Komunikacja	CAN / RS485 / USB / WiFi / Bluetooth		
Warunki przechowywania	25℃ (do 6 miesięcy) ; 35℃ (do 3 miesięcy); 45℃ (przez miesiąc)		
Zakres temperatury ładowania	0～45℃		
Zakres temperatury rozładowania	- 10～45℃		
Metoda chłodzenia	Naturalne chłodzenie		
Stopień ochrony	IP30		
Wyświetlacz	LED (diody)		
Montaż	Wiszący lub Stojący)		
STANDARD			
Transport	UN38.3, Karta charakterystyki		
Bezpieczeństwo	IEC 62619: 2017, EN IEC 61000-6		

