SRNE



NEW
BEST QUALITY

Seria EOS

Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa

SR–EOS10B

51,2 V | 10,24 kWh | 1-16 jednostek | Bluetooth | IP65

Inteligentny

- Obsługuje komunikację WiFi i Bluetooth, można sprawdzić informacje o baterii w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji na telefon komórkowy
- Duży ekran LCD wyświetla informacje o stanie baterii w czasie rzeczywistym

Prosta instalacja

- Obsługuje instalację naścienną lub podłogową
- Okablowanie można wykonać z dowolnej strony dzięki szybkozłączom

Przyjazny dla Użytkownika

- Szybkie poznanie i łatwo do użycia
- Minimalna szerokość to tylko 19,1 cm, co oszczędza miejsce w domu

Łatwy do rozbudowy

- Kompatybilny z protokołami komunikacyjnymi falowników wielu marek
- Obsługuje 1-16 jednostek równolegle, z możliwością rozbudowy do maksymalnie 163,84 kWh

Bezpieczny

- Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa o wysokiej jakości, długiej żywotności i bezpieczeństwie
- Przetestowane rozwiązania do zarządzania bateriami litowymi, które zapewniają kompleksowe bezpieczeństwo od oprogramowania do sprzętu

Powered by tuya

www.szshuori.com

SRNE

Model	SR–EOS10B	Może być ustawiony
Główne parametry		
Napięcie znamionowe	51,2 V	
Pojemność znamionowa	200 Ah	
Poziom naładowania baterii	10,24 kWh	
Typ baterii	Litowo-żelazowo-fosforanowa	
Liczba cykli	6000 cykli do użytku	
Żywotność	20 lat	
Maksymalna liczba połączeń równoległych	16 jednostek	✓
Parametry ładowania i rozładowania		
Maksymalne napięcie ładowania	57,6 V	✓
Napięcie nadmiernego rozładowania	44,8 V	✓
Maksymalny prąd ładowania	150 A	✓
Szczytowy prąd ładowania	200 A (3 s)	✓
Maksymalny prąd rozładowania	200 A	✓
Szczytowy prąd rozładowania	220 A (3 s)	✓
Parametry ogólne		
Waga	88 kg	
Wymiar (dł.*szer.*wys.)	620*205*1014 mm	
Interfejs komunikacyjny	CAN/RS485/USB/WiFi/Bluetooth	✓
Warunki przechowywania	6 miesięcy przy 25°C, 3 miesiące przy 35°C, 1 miesiąc przy 45°C	
Temperatura ładowania	0～45°C	
Temperatura rozładowania	-10～45°C	
Metoda chłodzenia	Chłodzenie naturalne	
Klasa ochrony	IP65	
Standard		
Transport morski	UN38,3, MSDS	
Przepisy bezpieczeństwa	EN IEC 61000, EN IEC 62619, IEC 62321, EN 60529	

