LPBF48300



Make life full of hope

LiFePO4 Battery System for Households

SPECYFIKACJA

Model	LPBF48300
Energia Nominalna	15kWh
Typ akumulatora	LiFePO4
Napięcie znamionowe	51,2V
Typ akumulatora	48-57,6V
Zalecany prąd ładowania/rozładowania *1	≤120A
Zalecana moc ładowania/rozładowania *1	6000W
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania *2	200A
Maksymalny moc ładowania/rozładowania *2	10000W
Głębokość rozładowania (DOD)	⩾ 95%
Skalowalność	Maks. 6 szt. równolegle
Komunikacja	RS485 / CAN
Poziom ochrony	IP21
Cykl życia	⩾ 6000 cykli
Zakres temperatur ładowania	0-55 °C
Zakres temperatur rozładowania	-20-60 °C
Wyświetlacz	LCD+LED
Instalacja	Montaż podłogowy
Zabezpieczenie	Wbudowany inteligentny system BMS, wyłacznik i bezpiecznik
Okres gwarancji	10 lat
Przybliżona masa produktu	154kg
Przybliżona masa w opakowaniu	177kg
Wymiary produktu	615x350x955mm
Wymiary opakowania	718x450x1112mm
[1] Zalecane ładowanie/rozładowanie jest zależne od temperatury i poziomu SOC.	
[2] Maksymalny czas ładowania 15s	